



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"КАМКРАНМАШ"

ИНН 1650246130 ОГРН 1121650013154

423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проезд Арматурный, д. 34/5

тел.: (8552) 44-34-11, 44-37-42, E-mail: kamkranmash@mail.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление кантователя промышленного подвешного

Название заявки	
Масса груза, кг	
Характер груза	
Габариты груза, мм (ДхШхВ)	
Существует ли ограничение по высоте подъема крана в цеху, где планируется эксплуатировать кантователь	<input type="checkbox"/> да, _____ м. <input type="checkbox"/> нет
Тип привода кантователя	<input type="checkbox"/> ручной <input type="checkbox"/> электрический
Категория размещения кантователя	<input type="checkbox"/> У1 (на улице) <input type="checkbox"/> У2 (под навесом) <input type="checkbox"/> У3 (в помещении) <input type="checkbox"/> Иное _____
Температура эксплуатации кантователя	<input type="checkbox"/> от -10° до +40° <input type="checkbox"/> от -20° до +40° <input type="checkbox"/> от -40° до +40°
Исполнение кантователя	<input type="checkbox"/> общепромышленное <input type="checkbox"/> пожаробезопасное - класс пожаробезопасности зоны <input type="checkbox"/> П I <input type="checkbox"/> П II <input type="checkbox"/> П III A <input type="checkbox"/> П III <input type="checkbox"/> взрывозащищенное - класс зоны помещения <input type="checkbox"/> В-I <input type="checkbox"/> В-Ia <input type="checkbox"/> В-Iб <input type="checkbox"/> В-II <input type="checkbox"/> В-IIa <input type="checkbox"/> _____ - категория смеси <input type="checkbox"/> I - рудничный метан <input type="checkbox"/> IIA - бензины, аммиак и прочее <input type="checkbox"/> IIB - этилен, дивинил и прочее <input type="checkbox"/> IIC - водород, ацетилен и прочее - группа смеси по температуре воспламенения <input type="checkbox"/> T3 - от +200°C до +300°C <input type="checkbox"/> T4 - от +135°C до +200°C <input type="checkbox"/> T5 - от +100°C до +135°C <input type="checkbox"/> _____
Тип обойм	<input type="checkbox"/> переставные <input type="checkbox"/> стационарные
Интервал в переставных обоймах, мм	
Способ передвижения обойм	<input type="checkbox"/> вручную либо с помощью грузоподъемного оборудования при большой массе <input type="checkbox"/> с помощью червячного ручного механизма <input type="checkbox"/> с помощью червячного механизма с электроприводом
Тип используемых стропов	<input type="checkbox"/> текстильные стропы <input type="checkbox"/> текстильные с полиуретановым покрытием <input type="checkbox"/> приводные цепи <input type="checkbox"/> цепи класса прочности T8
Тип токоподвода питания к обоймам	<input type="checkbox"/> траповый токоподвод (кабель размещенный в жестком, но гибком кожухе) <input type="checkbox"/> кабельный токоподвод

Дополнительные опции		<input type="checkbox"/> радиуправление
		<input type="checkbox"/> световая и звуковая сигнализации
		<input type="checkbox"/> частотное регулирование скорости вращения
Дополнительные требования к кантователю:		
Количество заказываемых кантователей		
Необходимость доставки		
Адрес доставки		
Наименование Вашей организации		
ФИО заполнившего опросный лист		
Должность заполнившего опросный лист		
Контакты	Тел./факс	
	E-mail	

Опросный лист заполнил _____ . Дата заполнения _____ .
Подпись

Ответственный менеджер _____ . Дата приема опросного листа _____ .
Подпись